

S104 EVO GN



MADE IN ITALY CE

DATI TECNICI DATA SHEETS FICHE TECHNIQUE FICHA TÉCNICA	S104 EVO GN
Tensione alimentazione Power supply Tension alimentation Tensione de alimentaciòn	230 Vac - 50 60 Hz
Potenza motore Max absorberd power Puissance moteur Potencia motor (max watt)	1400 W
Tensione uscita comandi Commands voltage Voltage de commande Tension de control	24 Vac
Lampeggiante Flashing lamp output Sortie gyrohare Salida ampara destellante (max)	230 Vac 40W
Luce cortesia Courtesy light output Sortie lumière de courtoisie Salida de luz de cortesia (max)	230 Vac 40W - 180 sec.
Tempo lavoro Working time Temps de travail Tiempo de trabajo (max)	180 sec. (default 60 sec.)
Tempo pausa Automatic closing time Temp de fermeture automatique Tiempo de cierre aut. (max)	180 sec. (default 30 sec.)
Radio frequenza Radio receiver Recepteur radio Receptor de radio	433.92 MHz RC
Combinazione codici Code combination Combinaison de codes Combinaciòn de códigos	72 mln
Radiocomandi memorizzabili Remotes control storable Téléc. stockables Controles Remotos almacenables	45
Programmazione radiocomandi Radio programming Programmation radiocommande Programaciòn de mandos a distancia	autoapprendimento
Campo di ricezione Receiving field Portée Campo de recepciòn	50 mt. standard
Antenna Antenna Antenne Antena	incorporata
Fusibili di protezione Protection fuses Fusibles de protection Fusibles de protecciòn	230 Vac - 6,3 A
Grado di protezione IP protection IP protection IP protecciòn	IP 55
Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones (mm)	L 129 x P 55 x H 191
Prezzo Price Prix Precio - IVA esclusa	€ 100,00

CENTRALE PER SERRANDE | CONTROL UNIT FOR ROLLING SHUTTERS | CENTRALE DE COMMANDE POUR RIDEAU METALLIQUES | CENTRAL DE MANDO PARA PUERTA ENROLLABLES

Centrale di comando per serrande, con ricevitore radio integrato, frequenza 433.92 Mhz Rolling Code. Tempo di lavoro max 180 secondi (default 60 secondi). Tempo di pausa 180 secondi max (default 30 secondi).

Control unit for rolling shutters, with integrated radio receiver, 433.92 Mhz Rolling Code. Working time 180 sec. (default 60 sec.). Automatic closing time 90 sec. max (default 30 sec.).

Centrale de commande pour rideau metalliques, avec recepteur radio intégré, 433.92 Mhz Rolling Code. Temps de fonctionnement fixe de 180 sec. (default 60 sec.). Temps de fermeture automatique 90 sec. max. (default 30 sec.).

Cuadro de maniobra para puertas enrollables, con receptor de radio integrado, 433.92 Mhz Rolling Code. Tiempo de trabajo fijo de 180 segundos (default 60 sec.). Tiempo de cierre automático 90 segundos max (default 30 sec.).

OPTIONALS

